

KTROIL OIL 2T

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Para Motos de 2 Tiempos



DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

KTROIL OIL 2T Aceite lubricante para uso general en motores de 2T. Es válido para un amplio abanico de motocicletas y fundamentalmente está recomendado en uso urbano. Es un aceite limpio, cuidadoso con el motor y mantiene siempre limpias las lumbreras de escape. Además soporta muy altas temperaturas producto de un uso intenso entre el tráfico urbano, o consecuencia de circular con dos ocupantes en un scooter o moto de pequeña cilindrada.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- ✓ Elevado poder lubricante que reduce el desgaste alargando la vida del motor.
- ✓ Minimiza la formación de depósitos manteniendo limpias las lumbreras de escape.
- ✓ Reduce el perlado de bujías y evita el pegado de segmentos.
- ✓ También es apto para motores de cortacéspedes, motosierras y otros dedicados al bricolaje o pequeña agricultura.

APLICACIONES

KTROIL OIL 2T está recomendado para uso en motores de dos tiempos enfriados por agua y aire, de motocicletas, motonetas y afines, cuando es requerido un lubricante que cumpla con la especificación JASO FB, API TC y ISO EGB.

Se recomienda usarse en motocicletas que integran al lubricante al tanque de la gasolina y a aquellas que tienen sistema de inyección independiente.

También se recomienda usarlo en la lubricación de motosierras con cadena, plantas de luz y equipos de jardinería y forestales, donde el manual del fabricante recomiende el uso de un lubricante JASO FB.

KTROIL OIL 2T

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Para Motos de 2 Tiempos



CARACTERISTICAS

Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	8,9
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	65
Densidad a 15°C, g/cm	ASTM D-4052	0,88
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	110
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	1,6
Cenizas sulfatadas, % peso	ASTM D-874	0,1
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	146
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-15

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.

SALUD Y SEGURIDAD

KTROIL OIL 2T no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.

PRESENTACION

Presentación	Cantidad
Cuarto de galón (Caja)	24 Unidades
Galón (Caja)	6 Unidades
Garrafa (5 Galones)	Unidad
Tambor (55 Galones)	Unidad
MiniTambor (15 Galones)	Unidad