

DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

PETROIL HD 40 / 50 es un aceite lubricante para motores Diésel y Gasolina fabricado exclusivamente con aceites básicos del grupo I Base Parafinica Nacional que cumplen con las especificaciones API SF para motores a gasolina y CF para motores Diésel.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- Ofrece alta protección contra el desgaste de los motores.
- Viscosidad estable en amplio rango de temperaturas.
- Protege el motor a altas temperaturas de operación.
- Larga vida y plena potencia para su motor
- Reduce los costos de mantenimiento.

APLICACIONES

PETROIL HD 40 / 50 está formulado para proporcionar alto nivel de desempeño y protección a los motores a Diésel y Gasolina camiones, buses, camionetas, vans, etc.

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante de su vehículo sobre lubricación.

CARACTERISTICAS

Grado de Viscosidad		HD 40	HD 50
Apariencia visual		Claro y brillante	Claro y brillante
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	14,4	18,5
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	185	230
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	80	80
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	4,0	4,0
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	230	222

PETROIL HD-40-50

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Para Motores Diesel y Gasolina



Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.

SALUD Y SEGURIDAD

PETROIL HD 40 / 50 no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.

PRESENTACION

Presentación	Cantidad
Cuarto de galón (Caja)	24 Unidades
Galón (Caja)	6 Unidades
Garrafa (5 Galones)	Unidad
Tambor (55 Galones)	Unidad
MiniTambor (15 Galones)	Unidad