

PETROIL SUPER 4T

API SN

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Aceite Multigrado de Alta Calidad

Para Motores 4 Tiempos Gasolina



DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

PETROIL SUPER 4T es un aceite lubricante 20W-50 de máxima calidad para motores a Gasolina fabricado exclusivamente con aceites básicos base parafinica del grupo II y un paquete balanceado de aditivos de gran estabilidad química. Fórmula diseñada para proporcionar un alto nivel de desempeño para motores a Gasolina en Motos de 4 Tiempos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- Ofrece alta protección contra el desgaste de los motores.
- Mantiene limpios de residuos los motores.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Larga vida con plena potencia para el motor.

APLICACIONES

PETROIL SUPER 4T está formulado para proporcionar alto nivel de desempeño y protección a los motores de Gasolina en Motos de 4 tiempos.

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante de su vehículo sobre lubricación.

PETROIL SUPER 4T

API SN

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Aceite Multigrado de Alta Calidad

Para Motores 4 Tiempos Gasolina



CARACTERISTICAS

Grado de Viscosidad	20W-50 4T MOTO	
Apariencia visual	Claro y brillante	
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	18,8
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	175
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	121
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6,5
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	224

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.

SALUD Y SEGURIDAD

PETROIL SUPER 4T no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.

PRESENTACION

Presentación	Cantidad
Cuarto de galón (Caja)	12 Unidades
Galón (Caja)	4 Unidades
Garrafa (5 Galones)	Unidad
Tambor (55 Galones)	Unidad
MiniTambor (15 Galones)	Unidad